


บัวตกแต่งดูราววัน



เพิ่มมิติให้บ้าน สวย เด่น ลงตัว



ใหม่
บัวตกแต่งโมเดิร์น



ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ประหยัดเวลา
ป้องกันน้ำไหลจากผนังเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร
เนื้อเรียบเนียน สวย ไม่มีรอยร้าว ได้มาตรฐาน
ขนาด 10 ซม. มีทั้งแบบมีร่องตักน้ำ และไม่มีร่อง



บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ใช้ตากແຕ່ງພັນກາຍນອກ ເໝາະສຳລັບການຕັ້ງແຕ່ງຕົວກອນປະຕູ ກອນຫນ້າຕ່າງ ເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນເປັນມິຕິ ແລະດ້ວຍຄຸນລັກສະນະບັດຂອມີເຟບອຣ໌ຊີເມັນຕ໌ ຈຶ່ງມີສ່ວນຜລິມະຈາກພູນຊີເມັນຕ໌ປອຣ໌ຕາເລັນດ໌ ຈີລີກັບຣີລຸກຸຣີ ແລະເສັ້ນໄຍເຊລລູໂລສ ພ່ານກະບວນການອັອນນ້ຳເຣນດັນສູງ (Autoclave) ຈຶ່ງເປັນແຮມ ທນທານທຸກສຸດກາຍອາກາດ ປລວກໂມຄິນ ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ງໄດ້ທັງທັ້ນກາຍໃນແລະກາຍນອກ

ลักษณะภายนอก						
ชนิดแผ่น	ลักษณะแผ่น	ลักษณะ	ขนาด	แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก/แผ่น	การใช้งาน
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ຮຸ່ນມີຮ່ອນ	 ສີເຊີເມັນຕ໌ ພິວເຣີຍ ບອນຕຣາ	 10 ຫມ. 5 ຫມ. 1.25 ຫມ.	10 x 300 x 5 ຫມ.	3.33	12.8 ກກ.	ໃຊ້ເຮັດວຽກກອນປະຕູ ຫຼືກອນຫນ້າຕ່າງ ຊ່ວຍດັກກັນນ້ຳໄຫລຂ້ອນ
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ຮຸ່ນໂມເຕີຣັນ	 ສີເຊີເມັນຕ໌ ພິວເຣີຍ ບອນຕຣາ	 10 ຫມ. 5 ຫມ. 1.25 ຫມ.				ໃຊ້ເປັນບອນຕົວອາກາດ, ຕັ້ງແຕ່ງບານພັນ

คุณสมบัติ		
ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ	<ul style="list-style-type: none"> ເພີ່ມມິຕິ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ຕັ້ງແຕ່ງຕົວກອນປະຕູຫນ້າຕ່າງ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ສວຍນາມ ສາມາດນຳດ້ານໃຈກັບດ້ານໃນມາພາລິກອອກດ້ານນອກ ແລະນຳໄປໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ງບານ facade ຫຼືບານພັນກາຍໃນໄດ້ ໃຫ້ມິຕິທີ່ໂດດເດັ່ນ ໂມ່ເໝືອນໂຄຣ ກັນນ້ຳໄຫລເຂົ້າສູ່ພັນ ມີຮ່ອນດັກນ້ຳໄຫລໃຫ້ແກ່ພັນ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ເກີດກະບາດນ້ຳທີ່ພັນບ້ານ ຕັດຕັ້ງບ່າຍ ນ້ຳຫນັກເບາ ເບາກວ່າບັງພູນສຳເລັດ ຕັດຕັ້ງໄວກວ່າໄມ້ຕ້ອງຮອດສູ່່ພູນ ເປັນແຮມ ທນທານ ໂມ່ຍັດຫົດຕົວ ຫຼືອັອນນ້ຳ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ Autoclave ປລວກໂມຄິນ ເພາະເຜີຍພາຍພູນຊີເມັນຕ໌ປອຣ໌ຕາເລັນດ໌ ແລະຈີລີກັບຣີລຸກຸຣີ ປລອດກັຍຕໍ່ອຸບຸກພາ ບໍ່ມີສ່ວນຜລິມະຈອນເຣີຍອຸກ ທີ່ເປັນອັນຕຣາຍຕໍ່ອຸບຸກພາ 	ສຳລັບບານໂມ່ຕັ້ງແຕ່ງພັນ ບອນຕົວປະຕູ ຫຼືຫນ້າຕ່າງ ໃຊ້ບານໄດ້ທັ້ນກາຍນອກ ແລະກາຍໃນ

วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ເອາຣູບັງຕັ້ງແຕ່ງພັນດູຮ່າວັນ ວັດຈາກບອນບນລນມາ 3.5 ຫມ. ຫ່າງຈາກປລາຍແຜ່ນ 10 ຫມ. ທຸກຮະ: 50 ຫມ. ໂດຍໃຊ້ດອກເອາຣູກອນກຣີຕ໌ 7 ມມ.ເອາຣູແບບໂມ່ກຣະແກວຈນກະລຸ ແລ້ວໃຊ້ດອກ 10 ມມ. ເອາຣູວ່ານທີ່ພົວຫນ້າບັງລັກປະມານ 5 ມມ.ເພື່ອຊ່ອນພັນຫົວລຸກຣູທອນຕັດຕັ້ງ
2. ຫາບັງບນພັນ ໂດຍໃຊ້ລ່າວເອາຣູພັນພູນຕາມລຸກຣູທີ່ເອາຣູວັງບນບັງ ດ້ວຍດອກເອາຣູກອນກຣີຕ໌ 6.5 ມມ.
3. ຕອກພຸກພລາສຕິກເບອຣ໌ 7 ເຂົ້າໄປໃນລຸກຣູທີ່ພັນໃຫ້ເກືອບສຸດ ນຳລ່າວບັນລຸກຣູປລາຍແຜ່ນ ເບອຣ໌ 10 ຍາວ 3 ນິ້ວລນໄປອນຫົວລຸກຣູພັນເຂົ້າໄປໃນບັງປະມານ 2 ມມ. ນິ້ວເກືອບຫົວລຸກຣູໃຫ້ເຮັບຮ່ອຍ
4. ເກືອບຮ່ອຍຕໍ່ອຣະຫວ່າງບັງແລະພັນດ້ວຍໂພລຢູຣີເທນ ທັ້ນດ້ານບນແລະດ້ານສ່າງບອນບັງ
5. ດາມພູນປັດຮ່ອນບັງໃຫ້ເຮັບເລມອບອນ ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ແກ້ວແລ້ວບັດຕັ້ງແຕ່ງອນເຮັບ

**ສົມທົບກັບສະພາວະຕ່າງໆອາດຈະຕ້ອງປັບປຸງ ເພື່ອອາດຈະມີການປ່ຽນ
 ວ່ານນຳກອນຕັດຕັ້ງ : 1) ກອນອັງກິດຕ້ອງມີນິຕິທຳກວ່າເປັນພູນພັນປະມານ 1-2 ມມ. 2) ກອນອັງກິດຕ້ອງມີພູນກ່າວກອນ ອຸບຸກພັນ 2 ສອ ສອໃຫ້ແກ້ວ ແລ້ວໃຊ້ນ້ຳອັງກິດຕັ້ງແຕ່ງຕົວກອນກອນ
 3) ກອນຕັດຕັ້ງເປັນເປັນພູນ ໃຫ້ຂັດບັງເພື່ອເປັນພູນ 45 ອມກ ເປັນອຸບຸກພັນປະມານ 3 ມມ. ແລ້ວເປັນພູນດ້ວຍວັດຖຸໄວ້ ຕັ້ງວັງເປັນແກ້ວ ວັດຕັ້ງແຕ່ງຕົວກອນເປັນອຸບຸກພັນ
 ວັດຮອດຮວມ : 1) ກອນຕັດຕັ້ງກອນກອນກອນ ແລ້ວມີກອນຕັດຕັ້ງເປັນພູນ 2) ພູນຕັດຕັ້ງຕ້ອງອຸບຸກພັນເປັນອຸບຸກພັນສ່ວນເສດ (Safety) ທຸກກອນ 3) ກອນອັງກິດ ຫຼືອຸບຸກພັນ ແລ້ວມີກອນຕັດຕັ້ງແຕ່ງຕົວກອນ ເອາ ເຮັບ ຫຼືອຸບຸກພັນຕັດຕັ້ງ