

# ปูนซีเมนต์ตุร่าวัน



ฉาบสิ้น ค่อแครง โครงสร้างแข็งแรงแรง



ปูนซีเมนต์ฟลอม



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความอุมน้ำ



50 กก.

## ปูนแดงดูราวัน งานโครงสร้าง (Hydraulic Cement 50 kg)

เหมาะสำหรับงานงานโครงสร้างทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง

ผิวบานล้วย ทนต่อการขัดสี ลดปัญหาผิวปูนได้ดี พื้นผิวมีรูพรุนน้อย ให้ความแข็งแรง

และลดโอกาสการแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานโครงสร้างบ้านพักอาศัย รางคาน เสา คาน พื้น, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



สัดส่วนการผสมโดยปริมาตร	ปูนแดงดูราวัน	ทรายหยาบ (ถัง)	หิน (ถัง)	น้ำสะอาด (ถัง)
คอนกรีตหยาบ				
คอนกรีตทั่วไป				

หมายเหตุ : สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและประเภทของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา • ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

## ปูนเขียวดูราวัน ก่อ ดาบ เท (Mixed Cement 50 kg)

สำหรับงานนอกประเภศ ก่ออิฐ ฉาบผนัง และเทพริบระดับ

ปูนซีเมนต์ผสม พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโนด้วยพลังโมเลกุล ทำให้น้ำเหนียว

ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มสารพิเศษที่ทำให้เนื้อปูนนุ่ม ฉาบสีน ลากได้ง่าย งานผนัง ผนังแครง

ไม่แตกร้าวง่าย ใช้งานได้ดีกับอิฐมวลเบา, อิฐบล็อก, อิฐเดมรู, อิฐโชว์แนว, อิฐขาว และอิฐช่องลม

(ห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา หรือ ALC)



สัดส่วนการผสมโดยปริมาตร	ปูนเขียวดูราวัน	ทรายหยาบ (ถัง)	ทรายละเอียด (ถัง)	หิน (ถัง)	น้ำสะอาด (ถัง)
ปูนก่อ			<b>X</b>	<b>X</b>	
ปูนฉาบชั้นแรก		<b>X</b>		<b>X</b>	
ปูนฉาบชั้นที่ 2		<b>X</b>		<b>X</b>	
งานเทพคอนกรีตปรับระดับพื้น			<b>X</b>		

หมายเหตุ : • การทำงานควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโยธา และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด • งานฉาบปูน สามารถผสมน้ำช่วยฉาบ หรือน้ำยาแทนปูนขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานฉาบได้ โดยเลือกชนิดน้ำยาและคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน • หากฉาบผนัง 2 ชั้น ความหนาของปูนฉาบรวม 2 ชั้นไม่เกิน 2.5 ซม. • เมื่อปูนฉาบเริ่มแข็งตัวแล้ว ให้บ่มผนังฉาบด้วยการรดน้ำให้ผนังชุ่มชื้นอย่างน้อย 3 วัน ช่วยให้ผนังแข็งแรงแรงไม่แตกร้าว • สัดส่วนการผสมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความละเอียดและความชื้นของทราย • ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

ข้อแนะนำการใช้งาน • ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุงให้มิดชิดและควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน • สถานที่เก็บต้องแห้งเพื่อป้องกันการเปียกชื้นเข้าถุงปูน • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชัน



จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอลซีดี ดีลทรีบีจัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com