

ไม้ระแนงดูราววัน



สวยงาม โดดเด่น สมจริง

ใหม่
รุ่นไฮโซ



เทคโนโลยี **DUO Coatings**
ที่ทำให้สีสนิมจริงเหมือนไม้ธรรมชาติ
ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น

ไม้ระแนงดูราววัน รุ่นเนเชอรัล



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ไม่แตกร้าว



ติดตั้งง่าย
ไม่แตกร้าว



ไม่ยืดหด
ไม่โค้งงอ



ปลอดภัย
ปราศจากใยหิน




ไม้แดง

ไม้สน



เทคโนโลยี DUO Coatings (ดูโอ โค้ทติ้งส์)

ทำให้สีล้นลงจริงเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดทนนาน ไม่ลอกส่อน ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และเทคนิคการทำพื้นผิวแบบลายไม้ ช่วยให้สีไม่ติดแน่น ทนทาน และสวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง





ชั้นที่ 2 พ่นสีอริบ ทำพื้นผิวแบบลายไม้

ชั้นที่ 1 พ่นสีรองพื้น โทนเดียวกับสีอริบ

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราววัน


ไม้ระแนงดูราววัน รุ่นเนเชอรัล สวยงาม โดดเด่น สมจริง ยิ่งกว่าไม้ระแนงรุ่นมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ DUO Coatings ทำให้สีล้นสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และทนทานยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิสูงและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้ไม้ระแนงดูราววัน แข็งแรง ทนทาน เนื้อเหนียว และไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณสวยงาม ยาวนาน

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	เดคสี	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น
ไม้ระแนงดูราววัน รุ่นเนเชอรัล	 ไม้สน ไม้แดง	 ขอบเรียบ	7.5 x 300 x 0.8 มม.	4.4	2.7 กก.

* สวมใส่หมวกกันน็อกและถุงมือทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัย

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ไม้ระแนงดูราววัน รุ่นเนเชอรัล	<ul style="list-style-type: none"> สีสวย เหมือนไม้จริง ด้วยเทคโนโลยี DUO Coatings ที่พ่นสี 2 ชั้น แข็งแรง ทนทาน ไม่หดตัว หรือโก่งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย และตัดโค้งได้ ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลส ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องการทาสี เอะยัดลกรูได้ง่าย ไม่แตกร้าว ปลอดภัยไม่กิน เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซิลิกาบริสุทธิ์ ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ติดไฟ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	ใช้สำหรับบ้านพักอาศัยภายนอก บ้านตากแห้งพรางตา บ้านไม้ตากแห้ง เช่นไม้บังตา หรือไม้รั้วไม้ล้อม ควรใช้ร่วมกับลวดรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราววัน  ขนาด 23 มม. (ปลายแหลม) ขนาด 28.5 มม. (ปลายแบนหัวตัด)

ข้อควรระวัง : ● การตัดไม้ระแนงดูราววัน ควรใช้เลื่อยตัดไม้ และควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น (Safety) ทุกครั้ง ห้ามรับประทาน หรือเข้าปาก และใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนใช้งาน

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชั่น



จัดจำหน่ายโดย
บริษัท เอลซีดี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 เลขที่ 1 ถนนพูนดินวัฒนา แขวงจันทรเกษม เขตจันทรเกษม กรุงเทพฯ 10800
 โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com